

Hijswerkzaamheden Bijlage 2 Gebruik materiaalliften

Documentowner: RDM People Safety Specialist
Documentcode: RDM-SUP-QHSE-PS-001/B02
Revisienummer: 001

Pagina: 1 van 1
Datum: 18-09-2023

Procedure

1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze bijlage is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Nobian Rotterdam gevestigd op bedrijvenpark Botlek.

2 DOEL

Het doel van de bijlage Werken met materiaalliften is vastleggen van de werkwijze en de "good practices" betreffende materiaalliften, ten einde deze werkzaamheden op een veilige wijze te laten geschieden.

De bijlage is een aanvulling op Werken op procedure Hijswerkzaamheden RDM-SUP-QHSE-PS-001.

3 GEBRUIK MATERIAALLIFTEN

Voor het werken met materiaalliften gelden de volgende regels:

- Materiaalliften hebben toegewezen opstelplaatsen. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit worden afgestemd met de HSE specialist.
- Personen mogen niet via materiaalliften vervoerd worden (alleen materiaal).
- Een materiaallift moet voorzien zijn van een bedieningsinstructie.
- Materiaalliften worden alleen bediend door personen die hiervoor zijn geïnstrueerd.
- Materiaalliften mogen niet gebruikt worden bij windsnelheden ≥ 7 Beaufort.
- Materiaalliften mogen niet boven inbedrijf-zijnde equipment worden gebruikt.

4 EISEN MATERIAALLIFTEN

Een materiaallift dient aan de volgende eisen te voldoen:

- De materiaallift moet gecertificeerd zijn door een onafhankelijke instantie.
- Een materiaallift moet voorzien zijn van een zichtbare noodstop.
- Alle bewegende delen dienen te zijn afgeschermd om beknelling te voorkomen.
- Alle stempels dienen volledig te zijn uitgeschoven en te zijn geïnstalleerd.
- Op minimaal 1 m van het hoogste punt moet de lift van een hoogte-afslag-schakelaar voorzien zijn. Op het hoogste punt moet de lift van een mechanische stop voorzien zijn.
- De opstaande wanden dienen minstens gelijk zijn aan 2/3 van de hoogte van het vervoerde materieel.
- Steigerdelen zoals liggers of vloerdelen dienen te zijn vastgezet en beschermt te zijn tegen uitvallen.